

Firstblechendstück | Stahl 0,50 mm | 60 µm TTHD | 6005 - Moosgrün



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 525065PK1



Beschreibung

Firstblechendstück

Einsatzbereich

Das Firstblechendstück wird an den Enden des halbrunden Firstes eingesetzt, um dieses abzudichten. Die Schraubflaschen werden zum Blech hin gebogen und einfach verschraubt.

Beschichtung

TTHD bietet unter normalen Bedingungen einen sehr guten Korrosionsschutz und UV Beständigkeit und schützt vor Witterungseinflüssen. Oberfläche etwas genarbt und leicht glänzend.



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Firstblech Endstück
Material	Stahl
Verzinkung	275 g/m ²
Stärke	0,50 mm
Beschichtung	60 µm TTHD
Struktur	Glatt, genarbt
Farbe	Moosgrün (RAL 6005)
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Einsatzbereich	Abschluss Enden Firstblech halbrund
Montagebedarf	ca. 3 Schrauben
Marke	Weckman

