

Firstblech halbrund | 1,86 m | Stahl 0,50 mm | 60 µm TTHD | 7016 - Anthrazitgrau



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 525076MUO



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Firstblech halbrund

Einsatzbereich

Der halbrunde First wird bei einem Spitzdach / Satteldach mit Pfannenbleche benutzt und ragt mit beiden Seiten über die Profilbleche. Unter dem Firstblech kann optional ein Lüftungsrollfirst benutzt werden, der gegen Wasser schützt. Diese halbrunde Firste haben eine Standardlänge von 1,86 m und eine Nutzlänge von 1,72 m. Dieser halbrunder First ist für Dächer bis 40° geeignet..

Beschichtung

TTHD bietet unter normalen Bedingungen einen sehr guten Korrosionsschutz und UV Beständigkeit und schützt vor Witterungseinflüssen. Oberfläche etwas genarbt und leicht glänzend.



Technische Details

| | |
|----------------|----------------------------|
| Zustand | Neu |
| Ausführung | Firstblech halbrund |
| Länge | 1860 mm |
| Nutzlänge | 1720 mm |
| Material | Stahl |
| Verzinkung | 275 g/m ² |
| Stärke | 0,50 mm |
| Beschichtung | 60 µm TTHD |
| Struktur | Glatt, genarbt |
| Farbe | Anthrazitgrau (RAL 7016) |
| Rückseite | Lichtgrau (RAL 7035) |
| Einsatzbereich | Abschluss First Satteldach |
| Montagebedarf | ca. 8 Schrauben p/lfdm |
| Marke | Weckman |



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.