

**Terrassenüberdachung | Schneelastzone 2 | RAL 9016 | Platte Klar | Leiste  
Klassisch | Breite 4,06 m | Tiefe 2,00 m**



Art. Nr.: 912KK964020



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Terrassenüberdachung

Diese wunderschöne Terrassenüberdachung besteht aus hochwertigem Aluminium mit einer 80 µm Beschichtung in der Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß. Als Dacheindeckung werden X-Strukturplatten mit einer Stärke von 16 mm in der Farbe Klar mit einem Lichtdurchlass von ca. 70% genutzt. Die Zierleiste ist klassisch.

**Achtung:** Die Länge / Tiefe gilt für die Stegplatten. Für die Rinne kommen zusätzliche 17 cm dazu.

**Maßarbeit:** Wir bieten nur die hier verfügbaren Längen und Tiefen an, da es sich um Bausätze handelt. Maßgefertigte Terrassenüberdachungen bieten wir nicht an.

### Einsatzbereich

Diese Terrassenüberdachung ist als Wandanbau und für Schneelastzone 1 (0,65 (kN/m<sup>2</sup>)) konzipiert.

### Besonderheit

Durch X-Struktur einer der stärksten Stegplatten. Bricht die Sonnenstrahlen und vermindert Blendwirkung. Außerdem ist die integrierte Dachrinne von Außen nicht sichtbar und wird durch die Zierleiste verdeckt. Das Wasser kann durch einen der Ständer nach unten hin ablaufen.

### Garantie

Auf die Terrassenüberdachung gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie Lack und Farbbeschichtung sowie 2 Jahre auf die restliche Konstruktion. (Siehe Garantiebedingungen).

## Inhalt

- Konstruktion der Terrassenüberdachung
- Stegplatten
- Befestigungsmaterial

Dach & Wand Zeven



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Terrassenüberdachung
Plattenbreite	980 mm
Stärke	16 mm
Struktur	Stegfünffach-X
Garantie	Konstruktion: 10 Jahre Lack und Pulverbeschichtung, Rest 2 Jahre. Lichtplatten:
Garantie	10 Jahre
Dachneigung	min. 8° (13,96 cm/m)
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Montagebedarf	Inklusive
Kammerbreite	25 mm
Eigenschaft	Fast unzerbrechlich, gute UV-Beständigkeit
Lichtdurchlass	70 %
Besonderheit	Extra stark
K-Wert	2,00 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtbreite	4,06 m
UV-Beständig	Ja
UV-Schutz	Ja
Farbe Konstruktion	Verkehrsweiß (RAL 9016)
Material Konstruktion	Aluminium
Zierleiste	Klassisch
Schneezone	2 (0,85 kN/m <sup>2</sup> )
Farbe Stegplatte	Klar
Pfosten Abmessungen	11 x 11 x 250 cm
Tiefe	2,00 m
Pfosten Anzahl	2
Marke	Sunrooms
Dacheindeckung	Polycarbonat



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.